

# Zeigerthermometer Typ 02



## Bimetall-Zeiger-Thermometer Industrie, waag.

Anschluss **Messing-Schutzrohr** mit seitlicher Feststellschraube,  
 Druckbeständig bis 8 bar bei max. 160  
 Messbereiche: -30... +500  
 Empfehlung: ab 160 C Schutzrohr in Edelstahl oder Stahl  
 verwenden

## Genauigkeit

Klasse 1  
 nach DIN 16203

Typ 0271

	0231	0261	0271	0281
<b>Nenngröße</b>	<b>63</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>160</b>
Gehäuse	Stahl, verzinkt			
Übersteckring	Stahl, vernickelt			
Sichtscheibe	Instrumentenglas			
Tauchschaft	aus Messing, nicht abgedichtet, Ø 8 mm			
Anschlusslage	rückseitig, zentrisch			
Prozessanschluss	separates Schutzrohr G1/2 mit seith. Feststellschraube aus Messing Ø 12 mm außen, Längen 45, 63 und 100 mm aus Vollmaterial			

TR 63 mm	€	€	€	€
1 - 9 Stück	20,00	22,00	23,00	30,00
ab 10 Stück	14,00	16,00	17,00	24,00
<b>-30+ 50°C</b> Best.Nr.	0231 035 063 240	0261 035 063 240	0271 035 063 240	0281 035 063 240
<b>0+ 60°C</b> Best.Nr.	0231 060 063 240	0261 060 063 240	0271 060 063 240	0281 060 063 240
<b>0+120°C</b> Best.Nr.	0231 120 063 240	0261 120 063 240	0271 120 063 240	0281 120 063 240

TR 100 mm	€	€	€	€
1 - 9 Stück	20,00	22,00	23,00	30,00
ab 10 Stück	14,00	16,00	17,00	24,00
<b>-30+ 50°C</b> Best.Nr.	0231 035 100 240	0261 035 100 240	0271 035 100 240	0281 035 100 240
<b>0+ 60°C</b> Best.Nr.	0231 060 100 240	0261 060 100 240	0271 060 100 240	0281 060 100 240
<b>0+120°C</b> Best.Nr.	0231 120 100 240	0261 120 100 240	0271 120 100 240	0281 120 100 240

TR 150 mm	€	€	€	€
1 - 9 Stück	20,00	22,00	23,00	30,00
ab 10 Stück	14,00	16,00	17,00	24,00
<b>-30+ 50°C</b> Best.Nr.	0231 035 150 240	0261 035 150 240	0271 035 150 240	0281 035 150 240
<b>0+ 60°C</b> Best.Nr.	0231 060 150 240	0261 060 150 240	0271 060 150 240	0281 060 150 240
<b>0+120°C</b> Best.Nr.	0231 120 150 240	0261 120 150 240	0271 120 150 240	0281 120 150 240

TR - Verlängerung je 100 mm € 3,00 (Preisbasis 100 mm), Zwischenlängen z.B. 127 mm zusätzlich € 5,00  
 Verlängerung für das Schutzrohr immer extra rechnen.