

Federthermometer Typ 30-32



Federthermometer Industrie

Gehäuse: Schutzart IP 65
 Messbereiche: -30...+600°C
 Anschluss: glatt

Genauigkeit

Klasse 1
 nach DIN 16203

	3071	3076	3164	3278
Typ				
Nenngröße	100	100	100	100
Gehäuse	Edelstahl 1.4301, Innenteile Messing			
Ring	Bajonettring Edelstahl 1.4301			
Sichtscheibe	Mineralglas 4 mm			
Tauchschaft	aus Edelstahl 1.4541, 100 mm x 10 mm			
Anschlusslage	rückseitig zentrisch	senkrecht	senkrecht	rückseitig zentrisch
Befestigung/Montage	ohne	ohne	hinterer Befest.rand	vorderer Befest.rand
Fernleitung	ohne		1 m aus Stahl / PVC	
Prozessanschluss	glatt			

	€	€	€	€
1 - 9 Stück	124,00	124,00	145,00	146,00
ab 10 Stück	106,00	106,00	126,00	127,00
0+ 60°C Best.Nr.	3071 060 100 002	3076 060 100 002	3164 060 100 002	3278 060 100 002
0+120°C Best.Nr.	3071 120 100 002	3076 120 100 002	3164 120 100 002	3278 120 100 002
0+160°C Best.Nr.	3071 160 100 002	3076 160 100 002	3164 160 100 002	3278 160 100 002

	€	€	€	€
1 - 9 Stück	132,00	132,00	153,00	154,00
ab 10 Stück	114,00	114,00	134,00	135,00
0+200°C Best.Nr.	3071 200 100 002	3076 200 100 002	3164 200 100 002	3278 200 100 002
0+250°C Best.Nr.	3071 250 100 002	3076 250 100 002	3164 250 100 002	3278 250 100 002
0+300°C Best.Nr.	3071 300 100 002	3076 300 100 002	3164 300 100 002	3278 300 100 002
0+400°C Best.Nr.	3071 400 100 002	3076 400 100 002	3164 400 100 002	3278 400 100 002