

# Elektr. Temperaturschalter



## Typ 7680, 7690



**mit LED-Anzeige**  
mit 2 programmierbaren  
Schaltausgängen  
oder  
mit einem programmierbaren Schaltausgang  
und einem programmierbaren Analogausgang

### Genauigkeit

PT 100 + 0,1% der Spanne

	7680	7690
Ausgang	mit zwei Schaltausgängen	mit einem Schaltausgang und einem Analogausgang 4...20 mA
Anzeige	LED-Anzeige, 4-stellig	
Messprinzip	PT 100, Klasse B	
Hilfsenergie	12...30 VDC	
Elektr. Anschluss	Rundstecker M 12 x 1,4, 4-polig	
Temperaturbereich	-50...125°C	
Tauchschaft Spitze	Ø 6 mm	
Schutzart	IP 65	
Prozessanschluss	G 1/2	

Einbaulänge	€	€
<b>50 mm</b>	155,00	165,00
Best.Nr.	7680 006 001	7690 006 001

Einbaulänge	€	€
<b>100 mm</b>	155,00	165,00
Best.Nr.	7680 006 002	7690 006 002

Einbaulänge	€	€
<b>160 mm</b>	156,50	167,50
Best.Nr.	7680 006 003	7690 006 003

Einbaulänge	€	€
<b>200 mm</b>	156,50	167,50
Best.Nr.	7680 006 004	7690 006 004