

# Widerstandsthermometer Typ 75



Typ 7570

## Widerstandsthermometer Pt-100 Kompakt

mit Steckverbinder nach DIN 43650, als Einfach- o. Doppel Pt-100  
mit austauschbarem Messeinsatz

## Genauigkeit

Klasse B  
nach EN 60751  
Klasse A - Option

## Widerstandsthermometer Pt-100 Kompakt Plus/USB

mit Elektronik / mit programmierbarer Elektronik

	7570	7571	7580	7582

Messbereich	-50...+200°C		-50...+200°C	
Ausführung	1xPt-100 2-Leiter	1xPt-100 3-Leiter	Pt-100 Klasse B fest eingestellt	Pt-100 Klasse B programmierbar
Ausgangssignal	-		4-20 mA	
Messeinsatz	austauschbar		austauschbar	
Schutzrohr	starre Ausführung		starre Ausf. mit fester Verschraubung	
Schutzrohrdurchmesser	6 mm		6 mm	
elektrischer Anschluss	Steckverbinder nach DIN 43650		Winkelstecker nach DIN EN 175301-803 Form A	
Prozessanschluss	Edelstahl 1.4571, G 1/2 A fest		Edelstahl 1.4571, G 1/2 A fest	

L1= 50 mm	1 - 4 Stück	65,00 €	69,00 €	103,00 €	111,00 €
	ab 5 Stück	59,00 €	63,00 €	97,00 €	105,00 €
	Best.Nr.	7570 126 050 442	7571 136 050 442	7580 126 050 442	7582 136 050 442

L1= 75 mm	1 - 4 Stück	65,50 €	69,50 €	103,50 €	111,50 €
	ab 5 Stück	59,50 €	63,50 €	97,50 €	105,50 €
	Best.Nr.	7570 126 075 442	7571 136 075 442	7580 126 075 442	7582 136 075 442

L1=100 mm	1 - 4 Stück	66,00 €	70,00 €	104,00 €	112,00 €
	ab 5 Stück	60,00 €	64,00 €	98,00 €	106,00 €
	Best.Nr.	7570 126 100 442	7571 136 100 442	7580 126 100 442	7582 136 100 442

L1=160 mm	1 - 4 Stück	66,50 €	70,50 €	104,50 €	112,50 €
	ab 5 Stück	60,50 €	64,50 €	98,50 €	106,50 €
	Best.Nr.	7570 126 160 442	7571 136 160 442	7580 126 160 442	7582 136 160 442

für Typ 7570 + 7571: Schutzrohrdurchmesser 8mm: Mehrpreis € 5,50

Schutzrohrdurchmesser 3 mm: Mehrpreis € 8,50

für Typ 7582: Programmiersoftware auf CD-ROM: Mehrpreis € 140,00

USB-Kabel zum Anschluss an den PC: Mehrpreis € 5,50