


Thermomètre Type 04/05



Thermomètre bimétallique pour le conditionnement d'air

Raccord: Bride en acier, Ø 80 mm
Etendues de mesure: -30...+500°C

Classe 2
selon EN 16203

	0431	0461	0471	0481
Diamètres	63	80	100	160
Boîtier	acier galvanisé			
Lunette	acier			
Voyant	verre d'instrumentation			
Plongeur	laiton, Ø 8 mm			
Position du raccord	arrière			
Raccord	Bride en acier, Ø 80 mm, coulissant sur le plongeur			

Plongeur 100 mm	€	€	€	€
1 - 24 pièces	11,00	11,00	12,00	19,00
25 - 99 pièces	8,00	9,00	9,00	16,00
à partir de 100 pièces	7,00	8,00	8,00	15,00
-20...+40°C No:	0431 024 100 x00	0461 024 100 x00	0471 024 100 x00	0481 024 100 x00
-20...+60°C No:	0431 026 100 x00	0461 026 100 x00	0471 026 100 x00	0481 026 100 x00
-30...+50°C No:	0431 035 100 x00	0461 035 100 x00	0471 035 100 x00	0481 035 100 x00

Plongeur 150 mm	€	€	€	€
1 - 24 pièces	12,00	12,00	13,00	20,00
25 - 99 pièces	9,00	10,00	10,00	17,00
à partir de 100 pièces	8,00	9,00	9,00	16,00
-20...+40°C No:	0431 024 150 x00	0461 024 150 x00	0471 024 150 x00	0481 024 150 x00
-20...+60°C No:	0431 026 150 x00	0461 026 150 x00	0471 026 150 x00	0481 026 150 x00
-30...+50°C No:	0431 035 150 x00	0461 035 150 x00	0471 035 150 x00	0481 035 150 x00

Plongeur 200 mm	€	€	€	€
1 - 24 pièces	13,00	13,00	14,00	21,00
25 - 99 pièces	10,00	11,00	11,00	17,00
à partir de 100 pièces	9,00	10,00	10,00	17,00
-20...+40°C No:	0431 024 200 x00	0461 024 200 x00	0471 024 200 x00	0481 024 200 x00
-20...+60°C No:	0431 026 200 x00	0461 026 200 x00	0471 026 200 x00	0481 026 200 x00
-30...+50°C No:	0431 035 200 x00	0461 035 200 x00	0471 035 200 x00	0481 035 200 x00

Supplément prolongation de sonde par 100 mm €3,00 (prix de base pour 100 mm)

Options:

		€
Classe 1		sur demande
Collerette arrière à la place d'une bride Type 05		sur demande
Bride en acier, Ø 40 mm		même prix
Bride en acier inox, Ø 80 mm		13,00
Échelle en °F ou impression logo société		sur demande