







Edelstahl-Robust-Bimetall-Zeiger-Thermometer

Temperatur - Messgerät mit Bajonetttring
 Gehäuse: Schutzart IP 54
 Messbereiche: -30...+500°C

Genauigkeit
 Klasse 1
 nach DIN 16203

Typ 2176
 mit sep.
 Schutzrohr,
 poliert
 (Option)

	2131	2171	2136	2176
				
Nenngröße	63	100	63	100
Gehäuse	Edelstahl		Edelstahl	
Bajonetttring	Edelstahl		Edelstahl	
Sichtscheibe	Instrumentenglas			
Tauchschaft	aus Edelstahl 1.4571		aus Edelstahl 1.4571	
Anschlusslage	rückseitig, zentrisch		unten	
Prozessanschluss	glatt, Ø 8 mm			
	Bitte Prozessanschluss, siehe Optionen, auswählen			

TR 100 mm	€	€	€	€
1 - 9 Stück	56,00	69,00	71,00	83,00
ab 10 Stück	44,00	57,00	57,00	70,00
-30...+ 50°C Best.-Nr.:	2131 035 100 002	2171 035 100 002	2136 035 100 002	2176 035 100 002
0...+ 60°C Best.-Nr.:	2131 060 100 002	2171 060 100 002	2136 060 100 002	2176 060 100 002
0...+120°C Best.-Nr.:	2131 120 100 002	2171 120 100 002	2136 120 100 002	2176 120 100 002

TR 150 mm	€	€	€	€
1 - 9 Stück	57,00	70,00	72,00	84,00
ab 10 Stück	45,00	58,00	58,00	71,00
-30...+ 50°C Best.-Nr.:	2131 035 150 002	2171 035 150 002	2136 035 150 002	2176 035 150 002
0...+ 60°C Best.-Nr.:	2131 060 150 002	2171 060 150 002	2136 060 150 002	2176 060 150 002
0...+120°C Best.-Nr.:	2131 120 150 002	2171 120 150 002	2136 120 150 002	2176 120 150 002

TR - Verlängerung je 100 mm € 4,00, Zwischenlängen z. B. 127 mm zusätzlich € 5,00 *
 Kürzere Längen sind möglich, bitte fragen Sie an.

Zubehör: siehe S. 11

Optionen:

	Mehrpreis in €
Überwurfmutter G 1/2 aus Edelstahl	11,00
Schutzrohr nach DIN aus Edelstahl	siehe S. 26-28
Separates Schutzrohr, Edelstahl, G1/2 A, 100 mm	18,00
Fester Sechskant aus Edelstahl, G1/2 A	11,00
Klemmverschraubung aus Edelstahl	25,00
Nutmutter	a.A.
Clampanschluss	a.A.

Optionen:

	Mehrpreis in €
Messbereich 0...160°C weitere Messber. siehe S.13	2,00
Ring komplett poliert mit Angabe der Rauhtiefe	a.A.
Distanzstück ab 300°C Halsrohre auf Abfrage	15,00
1 Magnetspringkontakt, Ø 100 mit seitlicher Kabeldose (ungefüllt)	139,00
2 Magnetspringkontakte, Ø 100 mit seitlicher Kabeldose (ungefüllt)	153,00
1 Induktivkontakt (ungefüllt) 2 Induktivkontakte (ungefüllt)	280,00 400,00
Gehäuse Ø 160 mm (die Art.-Nr. ändert sich an der 3. Stelle in eine 8 z. B. 2171 -> 2181)	19,00

* Bei Ausführung mit Schutzrohr: Mehrpreis für Verlängerung immer für das Schutzrohr extra rechnen