

Luftkanal-Bimetall-Zeiger-Thermometer

Temperatur - Messgerät für Luftkanäle

Anschluss: **Stahl Flansch** oder **hinterer Befestigungsrand**

Messbereiche: -30...+500°C

Genauigkeit
Klasse 2
nach EN 16203



Typ 0471

	0431	0461	0471	0481
Nenngröße	63	80	100	160
Gehäuse Übersteckring Sichtscheibe Tauschschalt Anschlusslage Prozessanschluss	Stahl, verzinkt Stahl, vernickelt Instrumentenglas aus Messing, nicht abgedichtet, Ø 8 mm rückseitig, zentrisch Flansch Ø 80 mm, Stahl verzinkt mit 3 Befestigungsbohrungen			

	€	€	€	€
TR 100 mm				
1 - 24 Stück	11,00	11,00	12,00	19,00
25 - 99 Stück	8,00	9,00	9,00	16,00
ab 100 Stück	7,00	8,00	8,00	15,00
-20...+40°C Best.-Nr.:	0431 024 100 x00	0461 024 100 x00	0471 024 100 x00	0481 024 100 x00
-20...+60°C Best.-Nr.:	0431 026 100 x00	0461 026 100 x00	0471 026 100 x00	0481 026 100 x00
-30...+50°C Best.-Nr.:	0431 035 100 x00	0461 035 100 x00	0471 035 100 x00	0481 035 100 x00
TR 150 mm				
1 - 24 Stück	12,00	12,00	13,00	20,00
25 - 99 Stück	9,00	10,00	10,00	17,00
ab 100 Stück	8,00	9,00	9,00	16,00
-20...+40°C Best.-Nr.:	0431 024 150 x00	0461 024 150 x00	0471 024 150 x00	0481 024 150 x00
-20...+60°C Best.-Nr.:	0431 026 150 x00	0461 026 150 x00	0471 026 150 x00	0481 026 150 x00
-30...+50°C Best.-Nr.:	0431 035 150 x00	0461 035 150 x00	0471 035 150 x00	0481 035 150 x00
TR 200 mm				
1 - 24 Stück	13,00	13,00	14,00	21,00
25 - 99 Stück	10,00	11,00	11,00	17,00
ab 100 Stück	9,00	10,00	10,00	17,00
-20...+40°C Best.-Nr.:	0431 024 200 x00	0461 024 200 x00	0471 024 200 x00	0481 024 200 x00
-20...+60°C Best.-Nr.:	0431 026 200 x00	0461 026 200 x00	0471 026 200 x00	0481 026 200 x00
-30...+50°C Best.-Nr.:	0431 035 200 x00	0461 035 200 x00	0471 035 200 x00	0481 035 200 x00

TR - Verlängerung je 100 mm € 3,00 (Preisbasis 100 mm), Zwischenlängen z. B. 127 mm zusätzlich € 5,00

Optionen:

Mehrpreis in €

Klasse 1		a.A.
Hinterer Befestigungsrand statt Flansch = Typ 05		a.A.
Flansch Ø 40 mm, Stahl verzinkt		gleicher Preis
Flansch Ø 80 mm, Edelstahl		13,00
Schraubendreher für Schrauben M4		a.A.
Doppelskala oder Firmenlogo		a.A.