

Schüttgutthermometer

Typ 1316ANA



Seite 1/1 1316ana.pdf

Nenngröße 52 mm im Edelstahlschutzkasten
Fühler Ø 12 x Wandstärke 2 mm Edelstahl, mit massiver
Einstechspitze

>> Anwendung
Für lose Schüttgüter, nicht für Lebensmittel, Futtermittel geeignet

>> Gehäuse
Ø 52 mm Kunststoff
Edelstahlschutzkasten 130 x 67 x 30 mm
Andere Gehäusegrößen optional möglich

>> Skala
Aluminium, silberfarbig
schwarze Ziffern

>> Messprinzip
Flüssigkeitsfüllung, ISOPAR H FLUID

>> Anzeigebereich
0...120°C
Optional andere Anzeigebereiche möglich

>> Tauchschaft
Edelstahl, Ø 12 mm, mit Spitze
Wandstärke 2 mm

optional: Fühler 14 x 2 mit abgerundeter Spitze verschweißt,
Fühlerende gelocht (6 Bohrungen)
andere Nennlänge



Standard-Spitze



Option: abgerundete Spitze
verschweißt, Fühlerende
gelocht (6 Bohrungen)



© 03.09.2025 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten