

Materialfeuchte-Messgerät Typ 25030550601



Seite 1/1 25030550601.pdf

Das Messgerät eignet sich zur schnellen Messung von Holzfeuchte und Baufeuchte auf Baustellen. Durch eine einfache Bedienung lassen sich die Holzfeuchte und Baufeuchte durch Einstechen in Holz oder Baumaterialien einzeln ablesen.



Temperatur elektronisch

- >> Einsatzgebiete
Messung von Holzfeuchte und Baufeuchte
- >> Gehäuse
Kunststoff, 144 x 44 x 34 mm
- >> Messbereich
Temperatur: 0...+40°C (+32...104°F)
Holzfeuchte: 6...44%
Materialfeuchte: 0,2...2%
- >> Funktionen
Automatisches Abschalten
Einfache Bedienung
Beleuchtet mit LED
Skala für Holz und Baustoffe
- >> Energieversorgung
Batterien 4 x 1,5 V AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)
- >> Im Lieferumfang enthalten
Schutzkappe, Befestigungsklipp
- >> Gewicht: ca. 103 g

>> Bestellnummer

2	5	0	3	0	5	5	0	6	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

© 2024 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten

BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik

An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · vertrieb@bmg-baumgart.de · www.bmg-baumgart.de