

# Digitales Min-/Max- Thermometer für Medikamenten-Kühlschränke Typ 25906800



Seite 1/2 25906800-datenblatt-de.pdf

Vorgänger 8057  
Kunststoffgehäuse 68 x 68 x 20 mm  
Ausstattung Min-/Max-Funktion, Temperaturalarm  
Digitale Anzeige von Innen- oder Außentemperatur

## >> Anwendung

Unser elektronisches Thermometer mit digitaler Anzeige kommt in der Praxis bei der Messung der Temperatur von Medikamentenkühlschränken zum Einsatz und ist ebenso für die Messung von Innen- oder Außentemperaturen in den Bereichen Umwelt, Industrie, Lebensmittel und Pharmazie geeignet. Das Gerät selbst darf nur in trockenen belüfteten Innenräumen aufgestellt werden.

Bitte prüfen Sie anhand der folgenden technischen Angaben, ob dieses Produkt für Ihre spezifische Anwendung geeignet ist.

Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an.

Temperatur elektronisch



Digitales Thermometer Typ 25906800  
z.B. für Medikamenten-Kühlschranke,  
Min-/Max-Funktion, Innen-/Außentemperatur  
ca. 3 m Kabel

© 2021 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten

**BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik**

An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · [vertrieb@bmg-baumgart.de](mailto:vertrieb@bmg-baumgart.de) · [www.bmg-baumgart.de](http://www.bmg-baumgart.de)

# Digitales Min-/Max- Thermometer für Medikamenten-Kühlschränke Typ 25906800



Seite 2/2 25906800-datenblatt-de.pdf

Temperatur elektronisch

Vorgänger 8057

Kunststoffgehäuse 68 x 68 x 20 mm

Ausstattung Min-/Max-Funktion, Temperaturalarm

Digitale Anzeige von Innen- oder Außentemperatur

- >> Ausführung:  
CE-Zeichen
- >> Genauigkeit  
± 1°C bei -20°C...+70°C
- >> Gehäuse  
Weißes Kunststoffgehäuse (nur bei Raumtemperatur von ca. +15...+35°C anwenden)  
68 x 68 x 25 mm  
Mit Kunststoffhalterung, Aufstellbügel und Magnet
- >> Ziffernhöhe  
11 mm
- >> Anzeige  
3-stellige LCD-Anzeige
- >> Messbereich  
-50°C ... +70°C, Umgebungstemperatur 0...+50°C
- >> Auflösung  
0,1°C
- >> Funktionen  
Speicher für Höchst- und Tiefstwerte  
umschaltbar von Innentemperatur nach Außentemperatur  
Akustischer Alarm (Signalton beim Unter-/Überschreiten der eingestellten Temperaturwerte)
- >> Fühler  
10 x 6 mm  
Über Kabel und Stecker mit Messgerät verbunden
- >> Messtakt  
1 min
- >> Kabel  
Kunststoff  
Ca. 3 m
- >> im Lieferumfang enthalten  
Batterie Knopfzelle 1,5V, LR44/A76, Standzeit ca. 4.000 h
- >> Gewicht: ca.95 g

>> Bestellnummer

2	5	9	0	6	8	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

- >> Prüfzertifikate, optional  
Werkprüfschein mit 1 Prüfpunkt bei 6°C:      Bestellnummer 9950  
DAkS-Prüfschein                                      auf Anfrage

© 2021 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten

**BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik**

An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · [vertrieb@bmg-baumgart.de](mailto:vertrieb@bmg-baumgart.de) · [www.bmg-baumgart.de](http://www.bmg-baumgart.de)